



EICHE CRATER

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	101P8HEKFCKW180
EAN Code	7393969043830
Oberflächenbehandlung	Öl
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet, Geräuchert, Handgehobelt
Maße	125 x 1830 mm
Gewicht pro Verpackung	16,8 kg
m² pro Paket	1,8 m²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Natürlich vorkommende Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Das Produkt zeigt große Abweichungen und schwarze Äste. Äste können in Größe und Anzahl variieren.

FARBVERÄNDERUNG

Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Dynamic
Sortimente	Kährs Spirit
Kollektion	Rugged Collection
	1-3 mal
Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Woodloc®
Fußbodenheizung	Ja
	20 Jahre
	20 years
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	1,9 mm
Mittellage	HDF
	10 mm
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
Oberflächenfarbe	fasseichenbraun

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD


Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Moon



Walnuss Groove



Eiche Trench



Eiche Crater



Eiche Fossil



Eiche Safari

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.