



## BODA

Götaland-malliston 3-sauvaisessa Tammi Boda -parketissa on tammen luonnollinen lämmin sävy. Eloisuutta ilmeeseen tuovat oksaisuus ja värisävyjen vaihtelu vaaleasta tummempaan ruskeaan. Puunsyökyvioletta on korostettu harjauksella. Veistäen kohokuvioitu pinta, sahausjäljet ja lautojen reunaviisteet antavat lisäilmettä. Vintagehenkinen pinta sopii erinomaisesti myös perheisiin, joissa on lapsia tai lemmikkieläimiä, sillä ajan myötä lattiaan tulevat elämisen jäljet sulautuvat Tammi Boda -parketin ulkoasuun luontevasti. Lisäksi öljyttyä pintaa voidaan hoitaa Kährsin Satin Oil -hoitoöljyllä.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	153N66EK01KW240
<b>EAN-koodi</b>	7393969042772
<b>Pintakäsittely</b>	Öljy Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.
<b>Jälkikäsittely</b>	Viisteet neljällä sivulla, Pintakuvioitu, Harjattu, Sahausjäljet
<b>Mitat</b>	2419 x 196 x 15 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	22,4 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,8 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	113,6 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Tammi
<b>Design</b>	3-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Dynamic
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Original
<b>Mallisto</b>	Götaland Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Luonnonvärinen
<b>Kovuus (Brinell-arvo)</b>	3,7
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5S
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltu
<b>Takuu</b>	30 vuotta
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm
<b>Paksuus</b>	15 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva, Alustaan liimaus

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luonnollinen väri vaihtelu ja oksia.

### VÄRIMUUTOS

Värisävyssä pieniä muutoksia ajan myötä.



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävyä ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*