

Fischhalle



# BACKA

Reiche und warme Bernsteintöne schaffen ein großzügiges und luxuriös anmutendes Ambiente.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion             | Holzboden / 3-Schicht-Parkett                      |
| Artikelnummer / EAN Code              | 153N66EK02KW240 / 7393969042796                    |
| Design / Holzarten                    | 3-Stab / Eiche                                     |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Gefärbte Oberflächen                     |
| Veredelungsbehandlung                 | Rundum gefast, Handgehobelt, Gebürstet, Sägespuren |
| Breite x Länge x Dicke                | 196 x 2419 x 15 mm                                 |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2       | 22,4 kg / 7,89 kg                                  |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette   | 2,84 m <sup>2</sup> / 127,8 m <sup>2</sup>         |

## DATEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung                   | Dynamic                             |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5S                         |
| Verlegemethode               | Schwimmend, Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                                  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm                   |
| Abschleifbar                 | 2-3 mal                             |
| Mittellage                   | Kiefer/Fichte                       |

## DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug                     | Fichte          |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie                     | 30 Jahre        |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   |             |                        |
|-----------------------------------|-------------|------------------------|
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183     | 7%±2%                  |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Brandverhalten                    | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1     | E1                     |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                    |
| Wärmedurchlasswiderstand          |             | 0,11 (m2K/W)           |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2     | Klasse 1               |
| CARB2                             |             | Compliant              |
| Rutschhemmklasse                  | CEN/TS15676 | NPD                    |



## DETAILBESCHREIBUNG

Enthält Äste und alle natürlichen Farbvariationen.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Die Farbe verändert sich im Laufe der Zeit

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Vinga



Eiche Kilesand