



## BACKA

Des tons chauds et riches créent une ambiance généreuse et luxueuse

### DESCRIPTION DU PRODUIT

|  |   |
|--|---|
| Type de produit / Construction         | Sol en bois / Parquets 3-plis                       |
| Code article / Code EAN                | 153N66EK02KW240 / 7393969042796                     |
| Style / Essences                       | 3-frises / Chêne                                    |
| Traitement de surface / Naturel/Teinté | Huile / Teinté                                      |
| Design features                        | 4 chanfreins, Finition main, Brossé, Marque de scie |
| Largeur x Longueur x Épaisseur         | 196 x 2419 x 15 mm                                  |
| Poids par paquet / par m2              | 22,4 kg / 7,89 kg                                   |
| Surface par paquet / par palette       | 2,84 m <sup>2</sup> / 127,8 m <sup>2</sup>          |

### INFORMATIONS

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Choix de bois                       | Dynamic          |
| Joint d'assemblage                  | Woodloc® 5S      |
| Pose                                | Flottante, Colle |
| Chauffage au sol                    | Oui              |
| Couche d'usure matériau / épaisseur | Bois / 3,5 mm    |
| Nombre de ponçage                   | 2-3 fois         |
| Âme centrale                        | Pin/Épicéa/Aulne |

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

**Huile:** Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

**Changement de couleur:** Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### INFORMATIONS

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Dessous de lame                 | Sapin           |
| Dureté (Brinell) vaelur / gamme | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie                        | 30 ans          |

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |             |                        |
|--|-------------|------------------------|
| Teneur en eau                              | EN13183     | 7%±2%                  |
| Densité moyenne minimale kg/m <sup>3</sup> |             | >500 kg/m <sup>3</sup> |
| Réaction au feu                            | EN13501-1   | Dfl-s1                 |
| Emission de Formaldéhyde                   | EN717-1     | E1                     |
| Contenu PCP                                | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Résistance à la rupture N/mm <sup>2</sup>  | EN1533      | NPD                    |
| Valeur Résistance thermique                |             | .11 (m2K/W)            |
| Durabilité Biologique                      | EN350-2     | Class 1                |
| CARB2                                      |             | Compliant              |
| Slip resistance                            | CEN/TS15676 | NPD                    |



### Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

## Autres produits dans cette collection



Vinga



Kilesand