



BACKA

Des tons chauds et riches créent une ambiance généreuse et luxueuse

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	153N66EK02KW240	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969042796	Style	3-frises	Densité moyenne minimale kg/m³	>500 kg/m³	
Traitement de surface	Huile	Choix de bois	Dynamic	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
	Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.	Gamme	Kährs Original	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
	4 chanfreins, Finition main , Brossé, Marque de scie	Collection	Götaland Collection	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Dimensions	196 x 2419 mm	Nombre de ponçage	2-3 fois	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Poids par emballage	22,4 kg	Naturel/Teinté	Coloré	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Surface par paquet	2,84 m²	Dureté	3,7	Valeur Résistance thermique	.11 (m2K/W)	
	127,8 m²	Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Garantie	30 ans	CARB2	Compliant	
			25 years	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
Couche d'usure		Bois				
épaisseur de couche d'usure		3,5 mm				
Âme centrale		Pin/Epicea/Aulne				
Dessous de lame		Sapin				
		15 mm				
Pose		Flottante, Colle				
CHANGEMENT DE COULEUR		Couleur de la surface	Brun clair			


Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps


Autres produits dans cette collection



Boda



Backa



Vinga



Attebo



Kilesand

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.