



## BACKA

Med mettede, rike og varme nyanser skaper dette gulvet en sjenerøs og luksuriøs atmosfære. Eik Backa er et rustikt 3 – stavs eikegulv med struktur som løfter frem kvisten og som gir gulvet et slitt utseende. Overflatebehandlet med en pigmentert olje som gir en varm brun tone. Børstet, håndskrapet, sagmerker og med fasede kanter. Kan inneholde all eikens naturlige fargevariasjoner og store kvister som ligger i grunnen for gulvet rustikke utseende. Gulvet skal installasjonsoljes med Kährs Satin olje Matt rett etter legging.

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	153N66EK02KW240 - 51382024
<b>EAN kode</b>	7393969042796
<b>Overflatebehandling</b>	Olje Dette gulvet skal vedlikeholdsoljes rett etter legging.
<b>Behandlet</b>	Faset 4 sider, Håndskrapet, Børstet, Sagmerker
<b>Dimensjon</b>	2419 x 196 x 15 mm
<b>Vekt per pakning</b>	22,40 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,80 m <sup>2</sup> 113,60 m <sup>2</sup>
<b>Pakkeinfo</b>	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

### DETALJERT BESKRIVELSE

Inneholder kvist og alle naturlige fargevariasjoner.

### FARGEENDRING

Farget produkt, liten fargeendring.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Eik
<b>Design</b>	3-stav
<b>Sortering</b>	Dynamic
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original
<b>Kolleksjon</b>	Götaland Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	3,7
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm
<b>Kjernemateriale</b>	Furu/Gran/Or
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Overflatefarge</b>	Brun
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, Lim ned

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.*