



## VINGA

Les nuances d'un gris légers mettent en valeur la base du chêne naturel.

DESCRIPTION DU PRODUIT		
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	
Construction		
Code article / Code EAN	153N66EK03KW240 / 7393969042802	
Style / Essences	3-frises / Chêne	
Traitement de surface /	Huile / Teinté	
Naturel/Teinté		
Design features	4 chanfreins, Finition main , Brossé, Marque de	
	scie	
Largeur x Longueur x	196 x 2419 x 15 mm	
Épaisseur		
Poids par paquet / par m2	22,4 kg / 7,89 kg	
Surface par paquet / par	2,84 m <sup>2</sup> / 127,8 m <sup>2</sup>	
palette		
INFORMATIONS		
Choix de bois	Dynamic	
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	
Pose	Flottante, Colle	
Chauffage au sol	Oui	
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm	
épaisseur		
Nombre de ponçage	2-3 fois	
Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne	

## INFORMATIONS

Dessous de lame	Sapin	
Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9	
gamme		
Garantie	30 ans	
CARACTÉRISTIQUES TECI	HNIQUES	
Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale		>500 kg/m³
kg/m³		
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2	_	Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
-		









## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection



Vinga