



VINGA

Les nuances d'un gris légers mettent en valeur la base du chêne naturel.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	153N66EK03KW240	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969042802	Style	3-frises	Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
Traitement de surface	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.	Choix de bois	Dynamic	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
	4 chanfreins, Finition main , Brossé, Marque de scie	Gamme	Kährs Original	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Dimensions	196 x 2419 mm	Collection	Götaland Collection	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Poids par emballage	22,4 kg	Nombre de ponçage	2-3 fois	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Surface par paquet	2,84 m ²	Naturel/Teinté	Coloré	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
	127,8 m ²	Dureté	3,7	Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
		Chauffage au sol	Oui	CARB2		Compliant
		Garantie	30 ans 25 years	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Couche d'usure	Bois			
		épaisseur de couche d'usure	3,5 mm			
		Âme centrale	Pin/Epicea/Aulne			
		Dessous de lame	Sapin			
			15 mm			
		Pose	Flottante, Colle			
		Couleur de la surface	Gris			


DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps


CHANGEMENT DE COULEUR

Des nuances de couleurs qui varieront avec le temps


Autres produits dans cette collection



Boda



Backa



Vinga



Attebo



Kilesand

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.