



VINGA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Grigio ghiaccio chiaro con aspetto vissuto che rivela la naturalezza delle tonalità del rovere

Codice articolo / Codice	153N66EK03KW240 / 7393969042802	
EAN		
Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata	
Naturale/Colorato		
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Piallato a mano, Spazzolato,	
	Effetto "piano sega"	
Larghezza x Lunghezza x	196 x 2419 x 15 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	22,4 kg / 7,89 kg	

Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	k
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata	(
Naturale/Colorato		(
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Piallato a mano, Spazzolato,	f
	Effetto "piano sega"	(
Larghezza x Lunghezza x	196 x 2419 x 15 mm	ķ
Spessore		F
Peso per confezione / per	22,4 kg / 7,89 kg	_
m2		[
Mq. per confezione / pr	2,84 m ² / 127,8 m ²	(
pallet		5

INIONWAZIONI	
Scelte	Dynamic
Incastro	Woodloc® 5S
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm
materiale / spessore	
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano
Controbilanciatura	Abete rosso
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9
intervallo	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





DESCRIZIONE DETTAGLI

INFORMAZIONI

contiene nodi e naturali variazioni di colore

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: I colori maturano con il passare del tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Vinga