



ALE

Med dens mættede rige varme nuance, skaber dette gulv en luksuriøs stemning.

PRODUKT BESKRIVELSE

Artikelnummer	153N6CEKQ1KW 0
EAN kode	7393969041799
Overfladebehandling	Mat lak
Forædling	Børstet
Dimensioner	2423 x 200 x 15 mm
Vægt pr. pakke	23 kg
Areal pr. pakke	2.9
AreaPerPalletM2	130,1
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

DETALJE BESKRIVELSE

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ forekommer. Produktet indeholder store solide og sorte knaster og revner. Knaster og revner kan variere i størrelse og antal.

FARVEFORANDRING

Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

FAKTA

Træsorter	Eg
Design	3-stav
Sortering	Lively
Skala	Kährs Original
Kollektion	Harmony Collection
Kan slibes	2-3 ganger
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed (Brinell)	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdttræ
Slidlag	3,5 mm
Tykkelse	15 mm
Overflade-farve	Varm brun
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³	>500 kg/m ³	
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.11 (m ² K/W)	
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2	Compliant	



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.