



ALE

questo pavimento intriso di tonalità calde ed intense, crea ambienti generosi e lussuosi

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		
Codice articolo / Codice	153N6CEKQ1KW240 / 7393969041799	
EAN		
Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Vernice opaca / Superficie colorata	
Naturale/Colorato		
Trattamenti di finitura	Spazzolato	
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 15 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	23 kg / 7,93 kg	
m2		
Mq. per confezione / pr	2,9 m ² / 130,1 m ²	
pallet		
INFORMAZIONI		
Scelte	Lively	
Incastro	Woodloc® 5S	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	
Riscaldamento a pavimento	Si	
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm	
materiale / spessore		
Controbilanciatura	Abete rosso	
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DETTAGLI


intervallo

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Presenza di alburno. Il prodotto contiene grossi nodi sani neri e fessure. Nodi e fessure possono variare per dimensioni e quantità.

Variazione tonalità: Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lava (caffè)