



# POWDER EICHE

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	101P3AEK9VKW180 / 7393969045025
Design / Holzarten	Diele / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Mattlack / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet
Breite x Länge x Dicke	125 x 1830 x 10 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	16,8 kg / 9,33 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	1,8 m <sup>2</sup> / 76,9 m <sup>2</sup>

## DATEN

Sortierung	Lively
Verriegelung	Woodloc® 2G
Verlegemethode	schwimmende Verlegung, vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 1,9 mm
Abschleifbar	1-3 mal
Mittellage	HDF

## DATEN

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9	
Garantie	20 Jahre	
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>		
Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>	>800 kg/m <sup>3</sup>	
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	0,07 (m <sup>2</sup> K/W)	
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2	Compliant	
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahr.com | ©Kährs  
2026-04-11

