



## EICHE POWDER

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	101P3AEK9VKW180
<b>EANCode</b>	7393969045025
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Mattlack
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Gebürstet
<b>Maße</b>	1830 x 125 x 10 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	16,75 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	1.83 m <sup>2</sup>
<b>AreaPerPalletM2</b>	76,9
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Lively
<b>Sortimente</b>	Kährs Spirit
<b>Kollektion</b>	Unity Collection
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc®
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Mittellage</b>	HDF
<b>Dicke</b>	10 mm

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>TestMoistureContent</b>	7%±2%
<b>TestMinimunMeanDensity</b>	>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>TestReactionToFire</b>	Cfl-s1
<b>TestFormaldehydeEmission</b>	E1
<b>TestContentPCP</b>	≤ 5 x 10-6n
<b>TestBreakingStrength</b>	NPD
<b>TestThermalConductivity</b>	0,14 W/mK
<b>TestThermalResistanceRValue</b>	.07 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>TestBiologDurability</b>	Class 1
<b>TestCarb2</b>	Compliant



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*