



CHEVRON LIGHT BROWN

La couleur chaude du chêne avec quelques nœuds, fissures et mastic de finition. Il s'agit des lames d'encadrement pour que vous puissiez créer un bord autour de votre parquet, si vous le souhaitez. Ce parquet requiert après installation un traitement d'entretien à l'aide de l'huile Kährs Satin Oil Matt.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit / Construction	Sol en bois / Parquets 3-plis	Dessous de lame	Chêne
Code article / Code EAN	151XADEKWJKW190 / 7393969041836	Dureté (Brinell) vaelur / gamme	3,7 / 2.2 - 5.9
Style / Essences	Chevron / Chêne	Garantie	30 ans
Traitement de surface / Naturel/Teinté	Huile / Teinté	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Design features	4 chanfreins, Brossé, Légèrement fumé	Teneur en eau	EN131837%±2%
Largeur x Longueur x Épaisseur	148 x 1900 x 15 mm	Densité moyenne minimale	>500 kg/m³
Poids par paquet / par m2	18,2 kg / 7,91 kg	Réaction au feu	EN13501-1Dfl-s1
Surface par paquet / par palette	2,3 m² / 108 m²	Emission de Formaldéhyde	EN717-1E1
INFORMATIONS		Contenu PCP	CEN/TR14823≤ 5 x 10-6n
Choix de bois	Lively	Résistance à la rupture	EN1533NPD
Joint d'assemblage	Rainure & Languette	N/mm²	
Pose	Colle	Valeur Résistance thermique	.11 (m2K/W)
Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2Class 1
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 3,5 mm	CARB2	Compliant
Nombre de ponçage	2-3 fois	Slip resistance	CEN/TS15676NPD
Âme centrale	Peuplier		

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé.

Le produit comprend de nœuds sains et noirs de taille moyenne. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Changement de couleur: Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Autres produits dans cette collection



Chevron Dark brown