



ДУБ АВ БЕЛЫЙ


Инженерный 2-слойный паркет Дуб АВ Белый производится из дуба с некоторыми вариациями цвета и маленькими сучками. Доска покрыта белым матовым лаком. Упаковка продукта включает в себя левые и правые доски для укладки “английская елка” или других узоров.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	111РАВЕKOVKE050	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Код EAN	7393969042239	Дизайн	шаблон	Минимальная средняя плотность кг/м3	>500 kg/m³	
Покрытие	Матовый лак	Сортировка	Calm	Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
Размеры	70 x 490 mm	Ассортимент	Kährs Master	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Вес упаковок	13,3 kg	Коллекция	Studio Collection	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Площадь упаковки	2,1 m²	Возможность шлифовки	2-3 раза			NPD
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный			
		Твёрдость	3,7	Теплопроводность	EN12664	0,14 W/mK
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ		Замковая система	Гребень-Паз	Тепловое сопротивление	.08 (m2K/W)	
		Подогрев пола	да	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Гарантия	30 лет			Compliant
		Верхний слой	Твердая древесина	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА		Толщина верхнего слоя	4 mm			
		Материал среднего слоя	Birch Plywood			
		Толщина	11 mm			
		Метод укладки	приклеивание к основанию			

Другие декоры из этой коллекции



Дуб АВ Белый



Дуб Копченный АВ



Дуб АВ

Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.