



Suosittelvat listat / Maintenance / **Hoito ja ylläpito**

KÄHR'S SATIN OIL 1,0 L

Käytetään julkiloissa ja kotiloissa, joissa on kova kulutus ja joissa on luonnonöljytty lattia. Käytetään öljytyn pinnan suojaamiseksi. Levitetään lattianhoitokoneella. Saatavana 1 litran pullossa.

Kuivumisaika

Lattiaa voidaan varovasti käyttää 5 tunnin kuluttua, mutta kevyet huonekalut voidaan siirtää takaisin vasta 12 tunnin jälkeen. Odota 24 tuntia ennen mattojen ja raskaiden huonekalujen palauttamista.

Terveys ja ympäristö

Kährs Satin Oil sisältää N-parafiineja. Höyryjen hengittäminen tai toistuva altistuminen voi olla haitallista. Vältä höyryjen hengittämistä. Noudata tavanomaisia kemikaalien käsittelyohjeita. Varmista riittävä ilmanvaihto. Käytä suojalaseja ja -käsineitä. Jos ainetta niellään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon ja esitä pakkaus ja etiketti. Lisätietoja löytyy tuotteen käyttöturvallisuustiedotteesta.

ASENNUKSEN JÄLKEEN

Kährsin öljykäsittelyt lattiat tulee käsitellä lisäsuojaksi Kährs Satin Oil -öljyllä. Tärkein syy tähän on estää veden kapillaarinen tunkeutuminen ponttien väliin.

HUOLTO TARPEEN MUKAAN

Huollon tiheys riippuu käytöstä, siivouksesta, auringonvalolle altistumisesta jne. Muutamat lisähuoltokerrat ensimmäisen vuoden aikana antavat erittäin vahvan, kosteutta kestävä ja helposti puhdistettavan pinnan. Tavanomainen huoltoväli on vähintään kaksi kertaa vuodessa. Muista, että kovemmalle kulutukselle joutuvia alueita voidaan huoltaa paikallisesti. Mitä useammin huolto tehdään, sitä parempi lopputulos. Huollettavan pinnan tulee olla kuiva sekä pölystä ja liasta vapaa.

Ohjeet

1. Imuroi lattia huolellisesti.
2. Puhdista lattia Kährs Cleanerilla ja mikrokuitumopilla. Noudata Kährs Cleaner -ohjeita. Käytä vain kosteaa siivousta: pinnan tulee kuivua minuutissa. Erittäin likaisille lattioille käytä harjaa mikromopin sijaan.
3. Poista puhdistusaine ja lika nihkeällä liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna lattian kuivua 30 minuuttia. Toista vaiheet 2–4 tarvittaessa.
5. Levitä ohut kerros Kährs Satin Oil -öljyä ja tasaa pinta mikromopilla tai kuivalla liinalla lattian kuvion suuntaisesti. Kiillota uudella mikromopilla 10–15 minuutin kuluttua niin, ettei pintaan jää tahmeita kohtia. Huomaa, että kaksi ohutta kerrosta antaa paremman tuloksen kuin yksi paksu. Liian paksu kerros jättää pinnan tahmeaksi.

Suosittelu annostus

Asennuksen jälkeen: 1 l Kährs Satin Oil -öljyä / 200–300 m²

Normaali tai lievästi likainen lattia: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -öljyä / 30 m²

KUNNOSTUS

Pitkän käytön jälkeen pinta saattaa vaatia perusteellisen kunnostuksen ja uuden öljykäsittelyn.

1. Levitä Kährs Cleaner tasaisesti pinnalle.
2. Puhdista pinta Kährs-mikromopilla. Hankaa, kunnes lika liukenee. Erittäin likaisilla lattioilla käytä harjaa mikromopin sijaan.
3. Poista puhdistusaine ja lika nihkeällä liinalla.
4. Kuivaa pinta kuivalla liinalla ja anna kuivua 30 minuuttia. Toista vaiheet 1–3 tarvittaessa.
5. Levitä Kährs Satin Oil -öljy pinnalle. Käytä mikromoppia ja levitä öljy tasaisesti sekä lautojen suuntaisesti että poikittain, kunnes pinta on hyvin ohut ja tasainen.
6. Anna pinnan levätä 10–15 minuuttia. Kovasti kuluneilla pinnoilla voi olla tarpeen toistaa kohta 5.
7. Kiillota pinta uudella kuivalla mikromopilla varmistaaksesi, että öljy on levittynyt tasaisesti.

Huomaa, että kaksi ohutta öljykerrosta antaa paremman tuloksen kuin yksi paksu. Liiallinen öljyn määrä tekee pinnasta tahmean.

Suosittelu annostus

100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil -öljyä / 30 m².

Tuotetiedot

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuilamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.