



Tillbehör / Maintenance / **Underhåll**

KÄHRS TINTED SATIN OIL

Används för underhåll av oljade golv i privata och offentliga miljöer. Stärker den oljade ytans motståndskraft mot slitage, installationsoljning direkt efterläggning av ett oljat golv ska göras. Använd en mikromopp och häll oljan i en sprayflaska och spraya ut eller häll direkt från flaskan, ett par brädor åt gången. Stryk ut med moppen. Alternativt används en golvboningsmaskin. Efter läggning: 1 l Kährs Satin Oil per 200-300 m², normalt till lätt smutsade golv: 100 ml (1 dl) Kährs Satin Oil per 30 m². Levereras i 1-litersflaska.

Produktbeskrivning

Artikelnummer	710589
Ytbehandling	Olja
Name	Kährs Tinted Satin Oil
EAN-kod	7393969236577
	Underhåll

Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på din dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.