



EICHE ALLOY

Ein Hellgrau mit erdigen Tönen, das perfekt als Basis für eine Reihe von Einrichtungsstilen dient. Der Splint haucht der Oberfläche Leben und Vielfalt ein.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	153N0BEKD1KW 0
EAN Code	7393969041751
Oberflächenbehandlung	Mattlack
Veredelungsbehandlung	Gebürstet
Maße	2423 x 200 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung	23,00 kg
m² pro Paket	2,90 m ²
	130,10 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kommt vor. Das Produkt umfasst große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse können in Größe und Anzahl variieren.

FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	3-Stab
Sortierung	Lively
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Harmony Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Dicke	15 mm
Oberflächenfarbe	Grau
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.