



# ALLOY

Un gris léger avec des tons de terre qui est une bonne base pour différents styles d'intérieurs. L'aubier insuffle de la vie et des variations à la surface.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	153N0BEKD1KW 0
<b>Code EAN</b>	7393969041751
<b>Traitement de surface</b>	Vernis mat
<b>Traitement de finition</b>	Brossé
<b>Dimensions</b>	2423 x 200 x 15 mm
<b>Poids par emballage</b>	23,00 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,90 m <sup>2</sup> 130,10 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier présent. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. La taille et le nombre de nœuds et de craquelures peuvent varier.

## CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.

## INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	3-frises
<b>Choix de bois</b>	Lively
<b>Gamme</b>	Kährs Original
<b>Collection</b>	Harmony Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-3 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Coloré
<b>Dureté (Valeur Brinell)</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5S
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>Âme centrale</b>	Fine couche de Pin et d'Epicea
<b>Épaisseur</b>	15 mm
<b>Couleur de la surface</b>	Gris
<b>Pose</b>	Flottante, Colle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.11 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*