



EIK NOUVEAU GRAY

Eik Nouveau Gray er et gråpigmentert matt lakkert 1-stavs gulv med eikens naturlige fargevariasjoner. Et lyst grått gulv med jord fargetoner, egner seg godt som basen i flere interiørstiler. Splintveden lager liv og variasjoner i overflaten. Inneholder kvist og utbedret kvist. Børstet med mikrofasede kanter.

PRODUKT BESKRIVELSE

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikkelnummer - Nobbnr | 151NAYEKD1KW240 - 50672773 |
| EAN kode | 7393969041744 |
| Overflatebehandling | Matt lakk |
| Behandlet | Børstet, Mikrofaset 4 sider |
| Dimensjon | 2420 x 187 x 15 mm |
| Vekt per pakning | 22,00 kg |
| Antall pr. pakke | 2,70 m ² 122,40 m ² |
| Pakkeinfo | Pakker kan inneholde start- og stoppbord. |

DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.

FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.

FAKTA

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Treslag | Eik |
| Design | 1-stav |
| Sortering | Lively |
| Gulv gruppe | Kährs Original |
| Kolleksjon | Classic Nouveau Collection |
| Kan slipes | 3-4 ganger |
| Naturlig/Innfarget | Pigmentert |
| Hardhet (Brinellverdi) | 3,7 |
| Lås | Woodloc® 5S |
| Gulvvarme | Ja |
| Slitasjgaranti | 30 år |
| Overflatematerialet | Løvtre |
| Toppsjikt | 3,5 mm |
| Tykkelse | 15 mm |
| Installasjonmetode | Flytende, Lim ned |

TEKNISKE EGENSKAPER

| | | |
|--|-------------|--------------------------|
| Fuktinnhold | EN13183 | 7%±2% |
| Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³ | | >500 kg/m ³ |
| Brannklasse | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydutslipp | EN717-1 | E1 |
| Innhold PCP | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Slitestykke N/mm² | EN1533 | NPD |
| Varmeledningsevne | EN12664 | 0,14 W/mK |
| Varmemotstand | | .11 (m ² K/W) |
| Biologisk holdbarhet | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |

