



BROWNIE

Des tons sombres et profonds avec un éclat chaud créent une atmosphère pleine de caractère.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	153N6CEKA1KW 0	Essences	Chêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969041782	Style	3-frises	Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
Traitement de surface	Vernis mat	Choix de bois	Lively	kg/m³		
Traitement de finition	Brossé	Gamme	Kährs Original	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensions	2423 x 200 x 15 mm	Collection	Harmony Collection	Emission de	EN717-1	E1
Poids par emballage	23,00 kg	Nombre de ponçage	2-3 fois	Formaldéhyde		
Surface par paquet	2,90 m ²	Naturel/Teinté	Coloré	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
	130,10 m ²	Duréte (Valeur Brinell)	3,7	Résistance à la	EN1533	NPD
		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	rupture N/mm²		
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Chauffage au sol	Oui	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
		Garantie	30 ans	Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
		Couche d'usure	Bois	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
		Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea	CARB2		Compliant
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.	Épaisseur	15 mm			
		Couleur de la surface	Marron foncé			
		Pose	Flottante, Colle			

CHANGEMENT DE COULEUR

Produit teinté - évolution notable de la couleur au fil du temps.



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.