



Suosittelvat listat / Installation / **Asennustarvike**

KÄHRs TUPLEX

Kährs Tuplex on 3 mm paksuinen parketille soveltuva alusmateriaali integroidulla höyrynsululla. Vaimentaa isku- ja askelääniä. Tuulettuva Airflow Technology -rakenne eristää ja haihduttaa kosteutta. Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa.

Kährs Tuplex rulla 16,5 m² (koodi 710142)

Käytä Kährs-parketin alla Tuplex-alusmateriaalia. Näin varmistat lattian toimivuuden ja takuun voimassaolon.

TUPLEX-alusmateriaalin erinomaiset ominaisuudet:

- Ainutlaatuinen Air Flow -rakenne, joka toimii höyrynsulkuna ja eristää ja haihduttaa kosteutta
- Joustava rakenne tasoittaa aluslattian pienet epätasaisuudet ja antaa lattialle ihanteellisen asennusalustan
- Täyttää askeläänivaimennusta koskevat vaatimukset.
- Helppo asentaa ja kevyt käsitellä, limitysluiska helpottaa asennusta
- Betonialustan kosteus max 85% RH
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa
- Kestävä ja pitkäikäinen, tarjoaa luotettavan suojan lattialle sen koko käyttöajan
- Valmistettu Suomessa
- Parhaan sisäilmaluokan M1-sertifikaatti

Materiaali: Polyeteenikalvo (PE) + paisutettu polystyreeni (EPS)

Askeläänenparannusarvo: ΔL_w 17 - 20 dB

Puristuslujuus: 18 kPa

Pistekuormituksen kesto (PC-arvo): 1,85 mm

Lämmönvastus: 0,08 m²K/W

Vesihöyryn vastus: $\geq 2,0 \times 10^6$ s/m (SD 50)

Tuotetiedot

Tuotenumero	710142
Name	Kährs Tuplex
EAN-koodi	7393969207850
	Asennustarvike
Pituus	15000 mm
Leveys	1100 mm
	3 mm
Lattialämmitys	Soveltuu
Asennusmenetelmät	Uiva

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.