




CHEVRON GREY

Chevron-brædderne er delvist håndlavede, hvilket giver hvert brædt et unikt udseende. Mellem slidlaget på hvert brædt er der en fas for at fremhæve sildebensmønstreret. Det er tilladt med en difference på op til 3 mm hvor fasen mødes i venstre- og højrebrædt. Differencen må forefindes på maksimalt tre slidlag pr. brædt. Eg Chevron Grey er olieret med en varm, grå tone. Sparklede knaster og sprækker må forekomme. Gulvet ska limes ned mod underlaget og installationsolieres med Kährs Satin Oil Matt straks efter lægning.

PRODUKTBEKRIVELSE		FAKTA	
Produkttype / Konstruktion	Trægulve / 3-lags gulve	Hårdhed (Brinell) værdi /	3,7 / 2.2 - 5.9
Artikelnummer / EAN kode	151XADEKWKKW190 / 7393969041850	værdi	
Design / Træsarter	Chevron / Eg	Garanti	30 år
Overfladebehandling /	Olie / Laseret	TEKNISKE EGENSKABER	
Natur/Indfarvet		Moisture content	EN13183 7%±2%
Forædling	Faset 4-sider, Børstet	Minimum Mean Density	>500 kg/m³
Bredde x Længde x	148 x 1900 x 15mm	kg/m³	
Tykkelse		Reaction To Fire	EN13501-1 Dfl-s1
Vikt Per pakke / per m2	18,2 kg / 7,91 kg	Formaldehyde Emission	EN717-1 E1
Overflade pr pakke / pr	2,3 m² / 108 m²	Content PCP	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
palle		Breaking Strength N/mm²	EN1533 NPD
FAKTA		Thermal Resistance R-Value	.11 (m2K/W)
Sortering	Lively	Biological Durability	EN350-2 Class 1
Fuge	Not/Fer	CARB2	Compliant
Installations vejledning	Fuldlimning	Slip resistance	CEN/TS15676 NPD
Gulvvarme	Ja		
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttræ / 3,5 mm		
Kan slibes	2-3 gange		
Bagsidemateriale	Eg		

ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER
Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun.
Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.
Olie: Dette gulv skal olieres straks efter lægning.
Farveændring: Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.
Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Andre produkter i denne kollektion



Chevron Dark Brown