



CHEVRON GREY

Le plance Chevron sono parzialmente fatte a mano e ciò da un aspetto unico ad ogni singola tavola. Per questo motivo la tolleranza nella precisione della bisellatura consentita è di 3 mm fino ad un massimo di tre listelli in un accoppiamento tra una plancia sinistra ed una destra. Chevron Grey è un rovere con tonalità calde grigie-marroni che occasionalmente può contenere nodi, crepe e stuccature. Questa è la plancia in abbinamento per creare, se lo desiderate, pose a disegno (ad es. con fascia perimetrale). Questo prodotto richiede dopo l'installazione un trattamento con Kahrs Olio Satin Opaco.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo	151XADEKWKKW190
Codice EAN	7393969041850
Trattamenti superficiali	Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato
Dimensioni	148 x 1900 mm
Peso per confezione	18,2 kg
Mq. per confezione	2,3 m ² 108 m ²
Informazione d'imballo	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

CAMBI DI COLORE

Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

INFORMAZIONI

Specie di legno	Rovere
Design	Modello
Scelte	Lively
Gamma	Kährs ID
Collezione	Chevron Collection
Naturale/Colorato	Superficie colorata
Durezza	3,7
Incastro	Maschio/Femmina
Riscaldamento a pavimento	Si 20 years
Strato di legno nobile	Legno duro
Indossare lo spessore dello strato	3,5 mm
Controbilanciatura	Rovere 15 mm
Metodi di posa	Incollato
Colore della superficie	grigio

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media kg/m³		>500 kg/m ³
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Conduttività termica	EN12664	0,14 W/mK
Resistenza termica valore R		.11 (m2K/W)
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Altri prodotti di questa collezione



Chevron Dark brown



Chevron Light brown



Chevron Grey

CERTIFICAZIONI



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.