



Suositteltavat listat / Installation / **Asentaminen**

KOSTEUSSULKUMUOVI 0,2 MM

Höyrysulkuna käytetään 0,2 mm:n vanhentumatonta polyeteenimuovikalvoa, joka asennetaan vähintään 200 mm:n limityksellä. Toimitetaan kaksin kerroin taitettuna. Muovikalvo on asennettava mahdollisimman lähelle parkettia, mutta lattian välikerroksen alle.

Kosteussulkumuovi 0,2 mm

Tuotetiedot

| | |
|-------------|--------------------------|
| Tuotenumero | 710115 |
| Name | Kosteussulkumuovi 0,2 mm |
| EAN-koodi | 7318711210155 |
| | Asentaminen |
| Pituus | 25000 mm |
| Leveys | 2700 mm |
| | 0,2 mm |

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.