



# CHÊNE BURGUNDY

## DESCRIPTION DU PRODUIT

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>Code article</b>               | 151N8AEKF0KW220   |
| <b>Code EAN</b>                   | 7393969041256   |
| <b>Traitement de surface</b>      | Huile<br>Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.<br><br>4 micro-chanfreins, Brossé                           |
| <b>Dimensions</b>                 | 187 x 2266 mm   |
| <b>Poids par emballage</b>        | 21 kg   |
| <b>Surface par paquet</b>         | 2,5 m <sup>2</sup>  |
| <b>Informations sur les colis</b> | Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet. |

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.

## CHANGEMENT DE COULEUR

Mutation minimale de la variation de couleur vers le brun clair.

## INFORMATIONS

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Essences</b>                    | Chêne                                       |
| <b>Style</b>                       | 1-frises                                    |
| <b>Choix de bois</b>               | Lively                                      |
| <b>Gamme</b>                       | Kährs Original                              |
| <b>Collection</b>                  | European Naturals Collection                |
| <b>Nombre de ponçage</b>           | 2-3 fois                                    |
| <b>Naturel/Teinté</b>              | Transparent                                 |
| <b>Dureté</b>                      | 3,7   |
| <b>Joint d'assemblage</b>          | Woodloc® 5S                                 |
| <b>Chauffage au sol</b>            | Oui   |
| <b>Garantie</b>                    | 30 ans                                      |
| <b>Couche d'usure</b>              | Bois  |
| <b>épaisseur de couche d'usure</b> | 3,5 mm                                      |
| <b>Âme centrale</b>                | Fine couche de Pin et d'Épicéa<br><br>15 mm |
| <b>Pose</b>                        | Flottante, Colle                            |

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|  |             |                          |
|--|-------------|--------------------------|
| <b>Teneur en eau</b>                             | EN13183     | 7%±2%                    |
| <b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Réaction au feu</b>                           | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| <b>Emission de Formaldéhyde</b>                  | EN717-1     | E1                       |
| <b>Contenu PCP</b>                               | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| <b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>  | EN1533      | NPD                      |
| <b>Conductivité thermique</b>                    | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| <b>Valeur Résistance thermique</b>               |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| <b>Durabilité Biologique</b>                     | EN350-2     | Class 1                  |
| <b>CARB2</b>                                     |             | Compliant                |
| <b>Slipperiness</b>                              | CEN/TS15676 | NPD                      |

## Autres produits dans cette collection



Chêne Starnberg



Chêne Rochford



Chêne Burgundy



Chêne Verona



Chêne Siena



Chêne Hampshire



Chêne Cornwall



Chêne Como

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*