



EICHE VILLAGE

Eiche Village ist ein gebürsteter, geölter Furnierparkettboden mit lebhafter Sortierung. Echte Äste und Risse verleihen dem Boden eine besonders natürliche Ausstrahlung.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / Furnierboden	Härte (Brinell) Wert / Range	5 - 6 / 5 - 6	
Artikelnummer / EAN Code	37107AEKF0KW180 / 7393969106924	Garantie	12 Jahre	
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche	— TECHNISCHE EIGENSCHA	AETENI	
Oberflächenbehandlung /	Naturöl / Natürliche Oberflächen	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Natur/Gefärbt		—— Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Breite x Länge x Dicke	150 x 1810 x 7 mm	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung /	20 kg / 6,06 kg			
pro m2		PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Fläche pro Verpackung	3,3 m²	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
riaciie pro verpaekung	5,5 111	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,22 W/mK
DATEN		Wärmedurchlasswiderstand		0,031 (m ² K/W)
Sortierung	Dynamic	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
Verriegelung	Woodloc®	CARB2		Compliant
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD
Fußbodenheizung	Ja		alle	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 0,6 mm	TSCA TITLE VI SANDA DAS M1) M1) M2	A+ score	((
Abschleifbar	nein	CARB P2 Compliant BASTA		
Mittellage	HDF			

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Naturöl: Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

Farbveränderung: Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

