



## EICHE FREDRIK

Die beigebraunen Farbtöne in dieser Landhausdielen aus der Founders Collection werden durch ein sattes geräuchertes Finish akzentuiert. Die Dielen erhält dadurch ein warmes, rustikales Aussehen. Jede Dielen wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fasse sorgt für eine klassische Dielenoptik. Partielle Handhobelungen betonen die Altdielen Optik des Bodens.

### PRODUKTBEschREIBUNG

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion             | Holzboden / 3-Schicht-Parkett                      |
| Artikelnummer / EAN Code              | 151N7BEKFKW240 / 7393969036047                     |
| Design / Holzarten                    | 1-Stab / Eiche                                     |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Naturöl / Natürliche Oberflächen                   |
| Veredelungsbehandlung                 | Rundum gefast, Handgehobelt, Gebürstet, Geräuchert |
| Breite x Länge x Dicke                | 187 x 2420 x 15 mm                                 |
| Gewicht pro Verpackung / pro m2       | 22 kg / 8,15 kg                                    |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette   | 2,7 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup>          |

### DATEN

|                              |                                     |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung                   | Dynamic                             |
| Verriegelung                 | Woodloc® 5S                         |
| Verlegemethode               | Schwimmend, Vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung              | Ja                                  |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm                   |
| Abschleifbar                 | 2-3 mal                             |
| Mittellage                   | Kiefer-/Fichte-Stäbchen             |

### DATEN

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Gegenzug                     | Hartholz        |
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Garantie                     | 30 Jahre        |

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                   |             |                           |
|-----------------------------------|-------------|---------------------------|
| Holzfeuchtigkeit                  | EN13183     | 7%±2%                     |
| Dichte kg/m <sup>3</sup>          |             | >500 kg/m <sup>3</sup>    |
| Brandverhalten                    | EN13501-1   | Dfl-s1                    |
| Formaldehyde Emission             | EN717-1     | E1                        |
| PCP Gehalt                        | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n               |
| Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                       |
| Wärmeleitfähigkeit                | EN12664     | 0,14 W/mK                 |
| Wärmedurchlasswiderstand          |             | 0,11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| Dauerhaftigkeit                   | EN350-2     | Klasse 1                  |
| CARB2                             |             | Compliant                 |
| Rutschhemmklasse                  | CEN/TS15676 | NPD                       |



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das geräucherte Design verstärkt die natürlich vorkommenden Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Geräuchertes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahrs.com | ©Kährs  
2025-01-21

## Gesamte Kollektion



Eiche Sture



Eiche Ulf



Eiche Gustaf



Eiche Fredrik