



## EG ULF

Eg Ulf er et rustikt produkt hvor overfladen er håndforarbejdet og dybdebørstet for at fremhæve skønheden og de særlige karakteristika på samtlige brædder. Pigmenteret til en varm mørk grå som giver det en rig farvetone. Naturolieret.

### PRODUKT BESKRIVELSE

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Artikelnummer</b>       | 151N7BEKFBKW240                                       |
| <b>EAN kode</b>            | 7393969036030   |
| <b>Overfladebehandling</b> | Olie<br>Dette gulv skal olieres straks efter lægning. |
| <b>Forædling</b>           | Faset 4-sider,<br>Håndskrabet, Børstet                |
| <b>Dimensioner</b>         | 2420 x 187 x 15 mm                                    |
| <b>Vægt pr. pakke</b>      | 22 kg   |
| <b>Areal pr. pakke</b>     | 2.7   |
| <b>AreaPerPalletM2</b>     | 122,4   |
| <b>Pakke info</b>          | Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.           |

### DETALJE BESKRIVELSE

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ kan forekomme. Produktet indeholder meget store solide og sorte knaster og revner. Knaster og revner forekommer i forskellige størrelser og antal.

### FARVEFORANDRING

Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

### FAKTA

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| <b>Træsorter</b>                | Eg                    |
| <b>Design</b>                   | 1-stav                |
| <b>Sortering</b>                | Dynamic               |
| <b>Skala</b>                    | Kährs Original        |
| <b>Kollektion</b>               | Founders Collection   |
| <b>Kan slibes</b>               | 2-3 ganger            |
| <b>Natur/Indfarvet</b>          | Laseret               |
| <b>Hårdhed (Brinell)</b>        | 3,7                   |
| <b>Fuge</b>                     | Woodloc® 5S           |
| <b>Gulvvarme</b>                | Ja                    |
| <b>Garanti</b>                  | 30 år                 |
| <b>Slidlag</b>                  | Hårdttræe             |
| <b>Slidlag</b>                  | 3,5 mm                |
| <b>Tykkelse</b>                 | 15 mm                 |
| <b>Installations vejledning</b> | Fuldlimning, Flydende |

### TEKNISKE EGENSKABER

|                                   |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Moisture content</b>           | EN13183     | 7%±2%       |
| <b>Minimum Mean Density kg/m³</b> | >500 kg/m³  |             |
| <b>Reaction To Fire</b>           | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| <b>Formaldehyde Emission</b>      | EN717-1     | E1          |
| <b>Content PCP</b>                | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| <b>Breaking Strength N/mm²</b>    | EN1533      | NPd         |
| <b>Thermal Conductivity</b>       | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| <b>Thermal Resistance R-Value</b> | .11 (m2K/W) |             |
| <b>Biological Durability</b>      | EN350-2     | Class 1     |
| <b>CARB2</b>                      | Compliant   |             |



### Beskrivelser og billedmateriale

*Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.*