



Founders Collection



## EICHE ULF

Die Eiche Landhausdielen der Founders Collection hat ein geräuchertes Finish, das die dunkelbraunen Töne des Holzes zu einem warmen Dunkelgrau werden lässt. Dunkle Äste und Risse sind charakteristische Merkmale dieses Bodens. Jede Dielen wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung und die natürliche Struktur des Holzes hervorzuheben. Eine vierseitige Fase sorgt für eine klassische Dielenoptik. Partielle Handhobelungen betonen die Altdielen Optik des Bodens.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	151N7BEKFBKW240 / 7393969036030
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Handgehobelt, Gebürstet
Breite x Länge x Dicke	187 x 2420 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	22 kg / 8,15 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,7 m <sup>2</sup> / 122,4 m <sup>2</sup>
<b>DATEN</b>	
Sortierung	Dynamic
Verriegelung	Woodloc® 5S
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen

### DATEN

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Garantie	30 Jahre
<b>TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN</b>	
Holzfeuchtigkeit	EN13183 7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>	>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1 Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1 E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533 NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664 0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand	0,11 (m <sup>2</sup> K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2 Klasse 1
CARB2	Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676 NPD



### DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland  
GmbH & Co. KG |  
www.kahrs.com | ©Kährs  
2024-07-27

## Gesamte Kollektion



Eiche Sture



Eiche Ulf



Eiche Gustaf



Eiche Fredrik