



## TAMMI GUSTAF

Tammi Gustaf on aito rustiikkinen lankku, jossa tulee esiin puun ainutlaatuiset kauniit piirteet ja patina. Käsinveistäen on korostettu puun syitä, osin kittaamattomia isoja oksia ja halkeamia. Pinta on voimakkaasti harjattu. Valkopigmentoitu luonnonöljy antaa vaalean sävyn. Mikroviisteet lisäävät lankkumaisuutta. 15 mm.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	151N7BEKFVKW240
<b>EAN-koodi</b>	7393969036061
<b>Pintakäsittely</b>	Öljy Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintakäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.
<b>Jälkikäsittely</b>	Viisteet neljällä sivulla, Pintakuvioitu, Harjattu
<b>Mitat</b>	187 x 2420 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	22 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,7 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	122,4 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on hyvin suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Tammi
<b>Design</b>	1-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Dynamic
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Original
<b>Mallisto</b>	Founders Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Kovuus</b>	3,7
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5S
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltu
<b>Takuu</b>	30 vuotta 25 years
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm
<b>Paksuus</b>	15 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva, Alustaan liimaus
<b>Väri</b>	Valkoinen

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Muut saman malliston lattiat



Tammi Sture



Tammi Ulf



Tammi Olof



Tammi Gustaf



Tammi Fredrik



Tammi Johan

## SERTIFIKAATTEJA



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*