



STUDIO CHÊNE AB 9 MM

Chêne AB, une construction contrecollée (2 couches), est un premier choix, avec quelques variations de couleurs et de petits nœuds, finition vernis mat. Disponible en différents traitements de surface et motifs. À NOTER ! Traitement de surface + C D = à chevrons, version droite. Traitement de surface + C G = à chevrons, version gauche.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	091PABEK09KE050
Code EAN	7393969036443
Traitement de surface	Vernis mat
Dimensions	490 x 70 x 9 mm
Poids par emballage	18,30 kg
Surface par paquet	2,60 m ²
	0,00 m ²

Informations sur les colis
Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

CHANGEMENT DE COULEUR

Mutation minime de la variation de couleur vers le brun clair.

INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frièses
Choix de bois	Calm
Gamme	Kährs Master
Collection	Studio Collection
Nombre de ponçage	2 fois
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté (Valeur Brinell)	3,7
Joint d'assemblage	Rainure & Languette
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
Épaisseur	9 mm
Pose	Colle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.06 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.