



Founders Collection

Kährs



TAMMI OLOF

Tammi Olof on aito rustiikkinen lankku, jossa tulee esiin puun ainutlaatuiset kauniit piirteet ja patina. Käsinveistäen on korostettu mm. puun syitä, osin kittaamattomia suuria oksia ja halkeamia. Pinta on voimakkaasti harjattu ja käsitelty valkoiseksi voimakkaasti pigmentoidulla luonnonöljyllä. Mikroviisteet . 15 mm.

TUOTETIEDOT

| | |
|---------------------------------|--|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne | Puulattia / Kolmikerrosrakente parketti |
| Tuotenumero / EAN-koodi | 151N7BEKFWKW240 / 7393969036078 |
| Design / Puulaji | Lankku / Tammi |
| Pintäkäsittely / | Öljyty / Petsattu |
| Luonnollinen puunväri/Sävytetty | |
| Jälkikäsittely | Viisteet neljällä sivulla, Veistetty pinta, Harjattu |
| Leveys x Pituus x Paksuus | 187 x 2420 x 15mm |
| Pakkauksen paino / m2 paino | 22 kg / 8,15 kg |
| Pakkausko / Lavakoko | 2,72 m ² / 122,4 m ² |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lajitelma | Dynamic |
| Ponttiliitos | Woodloc® 5S |
| Asennusmenetelmät | Uiva asennus, Alustaan liimaus |
| Lattialämmitys | Soveltu |
| Pintakerroksen materiaali / paksuus | Jalopuu / 3,5 mm |
| Hiottavissa | 2-3 kertaa |
| Keskikerroksen materiaali | Mänty/kuusilamelli |

FAKTOJA

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| Kovuus: Brinell-arvo / vaihteluväli | 3,7 / 2.2 - 5.9 |
| Takuu | 30 vuotta |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | |
|--|-------------|------------------------|
| Puun tasapainokosteus | EN13183 | 7%±2% |
| Minimi tiheys kg/m ³ | | >500 kg/m ³ |
| Paloluokka | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 | E1 |
| PCP-pitoisuus | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys N/mm ² | EN1533 | NPD |
| Biologinen kestävyys | EN350-2 | Class 1 |
| CARB2 | | Compliant |
| Liukkaus | CEN/TS15676 | NPD |



LISÄTIETOJA

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on hyvin suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä.

Öljyty: Tälle lattialle tulee tehdä täydentävä pintäkäsittely Kährs Satin Oil -hoitoaineella ennen lattian käyttöönottoa asennuksen jälkeen.

Värimuutos: Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kahrs.com | ©Kährs,
Suomi 2026-04-09

