



# EIK GRANITE

Eik Granite er et gråbrun pigmentert rustikt 2-stavs gulv med matt lakk. Inneholder eikens naturlige fargevariasjoner. Gulvet er børstet og kan inneholde store kvister.

| PRODUKTBESKRIVELSE                       |                                 | FAKTA                                |                         |
|------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Produkttype / Konstruksjon               | Tregulv / 3-lags gulv           | Kjernemateriale                      | Furu/Gran/Or            |
| Artikkelnummer / EAN kode                | 152N6REKGGKW240 / 7393969036146 | Backside material                    | Gran                    |
| NOBB nr                                  | 45618243                        | Hardhet (Brinell) verdi / range      | 3,7 / 2.2 - 5.9         |
| Design / Treslag                         | 2-stav / Eik                    | LRV / LRV Std1 / LRV Std2            | 23 / 3.6 / 7.2          |
| Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget | Matt lakk / Pigmentert          | Slitasjegaranti                      | 30 år                   |
| Bearbetning                              | Børstet, Lett røkt              | TEKNISKE EGENSKAPER                  |                         |
| Bredde x Lengde x Tykkelse               | 200 x 2423 x 15 mm              | Fukttinnhold                         | EN13183 7%±2%           |
| Vekt pr. pakke / pr. m2                  | 23 kg / 7,9 kg                  | Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³ | >500 kg/m³              |
| Overflate per pakke / per pall           | 2,91 m² / 130,95 m²             | Brannklasse                          | EN13501-1 Dfl-s1        |
| FAKTA                                    |                                 | Formaldehydutslipp                   | EN717-1 E1              |
| Sortering                                | Lively                          | Innhold PCP                          | CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n |
| Lås                                      | Woodloc® 5S                     | Slitestyrke N/mm²                    | EN1533 NPD              |
| Installasjonmetode                       | Flytende, Lim ned               | Biologisk holdbarhet                 | EN350-2 Class 1         |
| Gulvvarme                                | Ja                              | CARB2                                | Compliant               |
| Toppsjikt material / tykkelse            | Løvtre / 3,5 mm                 | Slip resistance                      | CEN/TS15676 NPD         |
| Kan slipes                               | 3-4 ganger                      |                                      |                         |

## DETALJERT BESKRIVELSE

Alle naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved kan forekomme. Produktet har store, naturlige svarte kvister og sprekker. Kvister og sprekker forekommer i varierende størrelse og antall.

**Fargeendring:** Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.


Pakker kan inneholde start- og stoppbord.



### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøy med og kan ikke være kontrakts bindende.


## Andre produkter i denne kolleksjon




Eik Brownie



Eik Alloy




Eik Pale




Eik Ale



Eik Creme



Eik Granite



Eik Limestone