



## ATELIER RÄUCHEREICHE AB 11 MM

Räuchereiche AB, 2-Schicht-Parkett, ist ein ruhiger, dunkelbrauner Boden mit geölter Oberfläche. Angeboten wird er mit unterschiedlichen Oberflächenveredelungen und Formaten.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	111PABEKFCKE120
<b>EAN Code</b>	7393969036566
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Gebürstet, Geräuchert, Rundum mikrogefast
<b>Maße</b>	1200 x 120 x 11 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	9,40 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	1,40 m <sup>2</sup> 0,00 m <sup>2</sup>
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

### DETAILBESCHREIBUNG

Natürliche Farbunterschiede, überwiegend stehende Jahresringe, kleine Äste bis 5 mm, kein Splintholz

### FARBVERÄNDERUNG

wird etwas heller

### DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Calm
<b>Sortimente</b>	Kährs Master
<b>Kollektion</b>	Atelier Collection
	2 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Natürliche Oberflächen
<b>Härte (Brinellwert)</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Nut/Feder
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
	30 Jahre
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Dicke</b>	11 mm
<b>Verlegemethode</b>	Vollflächige Verklebung

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.08 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant

## **Beschreibungen und Bilder**

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*