



# ROVERE ESTORIL

DESCRIZIONE DEL DRODOTTO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		
Codice articolo / Codice	151N8AEKFVKW220 / 7393969041249	
EAN		
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Olio / Superficie colorata	
Naturale/Colorato		
Trattamenti di finitura	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato	
Larghezza x Lunghezza x	187 x 2266 x 15 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	21 kg / 8,4 kg	
m2		
Mq. per confezione / pr	2,54 m <sup>2</sup> / 114,3 m <sup>2</sup>	

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD

### INFORMAZIONI

pallet

Scelte	Lively
Incastro	Woodloc® 5S
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm
materiale / spessore	
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9
intervallo	





# CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità EN13183 7%±2%

#### **DESCRIZIONE DETTAGLI**

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro.

Il prodotto incorpora nodi sani neri grossi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Olio: Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.

Variazione tonalità: Prodotto maculato – variazione di colore nel tempo.

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### Altri prodotti di questa collezione







Rovere Estoril



Rovere Sorrento



Rovere Portofino



Rovere Brighton

Frassino Skagen