



Xpression PVC-FREE Dry Back Collection



XPRESSION GOLDEN OAK

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Biopohjaiset hybridilattiat / Dry Back LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	101516 / 6418660251627
Design	Tile Design
Leveys x Pituus x Paksuus	177,8 x 1219,2 x 2mm
Pakkauksen paino / m2	16 kg / 3,72 kg
paino	
Pakkauskoko / Lavakoko	4,3 m ² / 303,1 m ²

FAKTOJA

Asennusmenetelmät	Alustaan liimaus
Lattialämmitys	Soveltuu

TEKNISIÄ TIETOJA

Paloluokka	EN13501-1	Cfl-s1
Lämmönjohtavuus		0.009 (m2K/W)
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.05 mm
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värikestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)

TEKNISIÄ TIETOJA

Kitkaluokka	DIN 51130	R9
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Sienten ja bakteerien		Hyvä
kestävyys		



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |
www.kahrs.com | ©Kährs,
Suomi 2025-07-01

Muut saman malliston lattiat



XPRESSION American Cherry



XPRESSION French Walnut



XPRESSION Chestnut



XPRESSION Cool Grey



XPRESSION Smoked



XPRESSION Dark Grey



XPRESSION Almond



XPRESSION Natural



XPRESSION Warm Grey



XPRESSION Dune



XPRESSION Charcoal



XPRESSION Golden Oak



XPRESSION Hazel