



XPRESSION ALMOND

PRODUKTBESKRIVNING

Produkttyp / Konstruktion	Hybridgolv / Dry Back
Artikelnummer / EAN-kod	101511 / 6418660247668
Design	Tile Design
Bredd x Längd x Tjocklek	177,8 x 1219,2 x 2 mm
Vikt per förpackning / per m ²	16 kg / 3,72 kg
Yta per förp. / per pall	4,3 m ² / 303,1 m ²

FAKTA

Läggningssmetod	Nedlimning
Golvvärme	Ja

TEKNISKA EGENSKAPER

Brandklassning	EN13501-1	Cfl-s1
Värmeledningsmotstånd		0.009 (m ² K/W)
Residual indentation EN ISO 24343-1		< 0.05 mm
Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %
Färgbeständighet	EN ISO 105-B03	≥ 6
Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0.3)

TEKNISKA EGENSKAPER

Halkmotstånd	DIN 51130	R9
Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra



Beskrivningar och bildmaterial

Alla prover, bilder och produktbeskrivningar, samt bild- och broschyrsspecifikationer har för avsikt att ge en ungefärlig uppfattning av de produkter som är visas i dem. Dessa ska inte vara en del av ett kontrakt eller ha några kontraktsevenliga förpliktelser utan bara betraktas vara för ett illustrativt syfte. Vi kan inte garantera att skärmen på dator eller utskriftskvaliteten reflekterar färgerna på produkterna på ett korrekt sätt. Din produkt kan variera en aning från bilderna inuti en trycksak.

Kährs AB, www.kahrs.com

©Kährs, Sverige

2025-04-17

Från samma kollektion



XPRESSION American Cherry



XPRESSION French Walnut




XPRESSION Chestnut



XPRESSION Cool Grey



XPRESSION Smoked



XPRESSION Dark Grey



XPRESSION Almond



XPRESSION Natural



XPRESSION Warm Grey




XPRESSION Dune



XPRESSION Charcoal



XPRESSION Golden Oak



XPRESSION Hazel