



## EARL GREY 1S WIDE

Kovapuulattia Earl Grey 1S Wide on Kährs Life -malliston yksisauvainen leveälankkuinen tammilattia, jonka ihastuttavassa harmonisessa sävyssä on kuivien Earl Grey -teelehtien harmaanruskeita lämpimiä vivahteita. Valmistettu valikoidusta tammesta, sisältää jonkin verran oksia, puun luonnollinen ilme ja tuntuma. Laudan kaikilla sivuilla olevat reunaviisteet luovat klassisen lankkulattian ilmettä. Innovatiivinen mattalakattu pinta ehkäisee heijastuksia ja muodostaa samalla puuta suojaavan kerroksen.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	LTCLRW3006-150
<b>EAN-koodi</b>	7393969107532
<b>Pintäkäsittely</b>	Mattalakka
<b>Jälkikäsittely</b>	Mikroviisteet neljällä sivulla
<b>Mitat</b>	150 x 1810 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	20,8 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	3,258 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	175,932 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Puun luonnollista värisävyn vaihtelua. Sallitaan rajallinen määrä pieniä oksia.

### VÄRIMUUTOS

Sävy muuttuu ajan myötä.

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Tammi
<b>Design</b>	1-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Calm
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Life
<b>Mallisto</b>	Life Collection
<b>Hiottavissa</b>	Ei hiottavissa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5G
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltuu
<b>Takuu</b>	15 vuotta 15 years
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	0,6 mm
<b>Keskikerroksen materiaali</b>	HDF
	7 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Alustaan liimaus, Uiva
<b>Resistance to indentation</b>	>40 Newton/mm <sup>2</sup>


### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,134 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.0533 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Resistance to indentation</b>		>40 Newton/mm <sup>2</sup>

Muut saman malliston lattiat



Cocoa Bean 2S



Pure Walnut 2S



Faded Black 2S



Butterscotch 2S



Earl Grey 2S



Driftwood 2S



Whole Grain 2S



Pure Oak 2S



Light Suede 2S



Coconut Cream 2S



Cocoa Bean 1S Narrow



Pure Walnut 1S Narrow



Faded Black 1S Narrow



Butterscotch 1S Narrow



Earl Grey 1S Narrow



Driftwood 1S Narrow



Whole Grain 1S Narrow



Pure Oak 1S Narrow



Light Suede 1S Narrow



Coconut Cream 1S Narrow



Cocoa Bean 1S Wide



Pure Walnut 1S Wide



Faded Black 1S Wide



Butterscotch 1S Wide



Earl Grey 1S Wide



Driftwood 1S Wide



Whole Grain 1S Wide



Pure Oak 1S Wide



Coconut Cream 1S Wide



Light Suede 1S Wide

## SERTIFIKAATTEJA

---



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*