



## PURE WALNUT WIDE

Avec toute la chaleur et la richesse du noyer, Pure walnut wide est un parquet en noyer naturel monolame de la collection Life. Une collection de bois calme avec peu de nœuds et un aspect et un toucher authentiques. Un micro chanfrein sur les quatre côtés des bords assure un aspect classique de lame entière. La finition vernis mat innovante élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

### DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	LTCLRW3010-150
<b>Code EAN</b>	7393969107624
<b>Traitement de surface</b>	Vernis mat 4 micro-chanfreins
<b>Dimensions</b>	150 x 1810 mm
<b>Poids par emballage</b>	20,8 kg
<b>Surface par paquet</b>	3,258 m <sup>2</sup> 175,932 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

### DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Teinte uniforme avec des variations mineures. Les nœuds de petite taille en nombre limité sont autorisés.

### CHANGEMENT DE COULEUR

La teinte évolue avec le temps

### INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Noyer
<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Calm
<b>Gamme</b>	Kährs Life
<b>Collection</b>	Life Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	Non
<b>Naturel/Teinté</b>	Transparent
<b>Joint d'assemblage</b>	Woodloc® 5G
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	15 ans 15 years
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	0,6 mm
<b>Âme centrale</b>	HDF 7 mm
<b>Pose</b>	Colle, Flottante
<b>Resistance to indentation</b>	>40 Newton/mm2

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>800 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,134 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.0533 (m2K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Resistance to indentation</b>		>40 Newton/mm2

Autres produits dans cette collection



Cocoa Bean 2-strip



Pure Walnut 2-strip



Faded Black 2-strip



Butterscotch 2-strip



Earl Grey 2-strip



Driftwood 2-strip



Whole Grain 2-strip



Pure Oak 2-strip



Light Suede 2-strip



Coconut Cream 2-strip



Cocoa Bean Narrow



Pure Walnut Narrow



Faded Black Narrow



Butterscotch Narrow



Earl Grey Narrow



Driftwood Narrow



Whole Grain Narrow



Pure Oak Narrow



Light Suede Narrow



Coconut Cream Narrow



Cocoa Bean Wide



Pure Walnut Wide



Faded Black Wide



Butterscotch Wide



Earl Grey Wide



Driftwood Wide



Whole Grain Wide



Pure Oak Wide



Coconut Cream Wide



Light Suede Wide

## CERTIFICAT

---



### Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*