



## EARL GREY 2-FRISES

Une teinte de feuilles de thé séchées d'earl grey. Earl grey 2 frises est un parquet en chêne teinté de la collection Life. Une collection de bois calme avec peu de nœuds et un aspect et un toucher authentiques. Le design 2 frises donne une impression de dynamisme. Une finition vernis mat innovante élimine les reflets tout en protégeant le bois de l'usure quotidienne.

| DESCRIPTION DU PRODUIT    |  | INFORMATIONS   |             |                        |
|---------------------------|--|--|-------------|------------------------|
| Type de produit /         | Sol en bois / Placage bois                   | Garantie   | 15 ans      |                        |
| Construction              |  | — CARACTÉRISTIQUES TEC   | HNIOLIES    |                        |
| Code article / Code EAN   | LTCLRW3006-193 / 7393969107549               | —— Teneur en eau   | EN13183     | 7%±2%                  |
| Style / Essences          | 2-frises / Chêne                             |  |             | >800 kg/m <sup>3</sup> |
| Traitement de surface /   | Vernis mat / Teinté                          | Densité moyenne minimale<br>kg/m³  |             | >000 kg/111            |
|                           | 193 x 1225 x 7 mm                            | Réaction au feu  | EN13501-1   | Cfl-s1                 |
| Largeur x Longueur x      | 193 X 1225 X / 111111                        | Emission de Formaldéhyde   | EN717-1     | E1                     |
| Épaisseur                 | 40.00   45.07                                | Contenu PCP  | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n            |
| Poids par paquet / par m2 | 18,03 kg / 6,37 kg                           | Résistance à la rupture  | EN1533      | NPD                    |
| Surface par paquet / par  | 2,832 m <sup>2</sup> / 113,28 m <sup>2</sup> | N/mm²  |             |                        |
| palette                   |  | Valeur Résistance  |             | .0533 (m2K/W)          |
| INFORMATIONS              |  | thermique  |             | ,                      |
| Choix de bois             | Calm   | Durabilité Biologique  | EN350-2     | Class 1                |
| Joint d'assemblage        | Woodloc® 5G                                  | CARB2  |             | Compliant              |
| Pose                      | Colle, Flottante                             | Resistance to indentation  |             | >40 Newton/mm2         |
| Chauffage au sol          | Oui  | nON o  |             |                        |
| Couche d'usure matériau / | Bois / 0,6 mm                                | M1) stoor ( E  |             |                        |
| épaisseur                 |  | THE STAN ON THE STAN OF THE ST |             |                        |
| Nombre de ponçage         | Non  |  |             |                        |
| Âme centrale              | HDF  |  |             |                        |
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 23 / 1.4 / 2.8                               |  |             |                        |

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Teinte uniforme avec des variations mineures.

Les nœuds de petite taille en nombre limité sont autorisés.

Changement de couleur: Produit teinté - changement de couleur notable au fil du temps.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## Autres produits dans cette collection







Coconut Cream Wide

Light Suede Wide