



## TAMMI EGGSHELL

Lux-malliston 1-sauvaisessa Tammi Eggshell -parketissa on utuisen vaalea sävy, jolloin puun ainutlaatuinen harjauskäsittelyllä korostettu syykuviointi kuultaa kauniisti läpi. Ultramattalakkaus saa puun näyttämään ja tuntumaan käsittelemättömältä vasta hiotulta puulta antaen samalla lattialle silkinhimeään, huomaamattoman ja kestäväen suojan. Valoa heijastamaton pinta korostaa puumateriaalin kauneutta ja lattian pehmeää sävy maailmaa. Laudan kaikilla sivuilla olevat mikroviisteet antavat parketille klassisen kauniin lankkulattian ilmeen.

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	151N51EKC4KW240
<b>EAN-koodi</b>	7393969047982
<b>Pintakäsittely</b>	Ultramattalakka Lattian mattapinnan koettuun ulkonäköön ja ilmeeseen vaikuttaa sekä valon suunta että valonlähde.
<b>Jälkikäsittely</b>	Mikroviisteet neljällä sivulla, Harjattu
<b>Mitat</b>	151 x 2420 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	17,85 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2,19 m <sup>2</sup>
<b>m<sup>2</sup>/lava</b>	118,26 m <sup>2</sup>
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki tammen luontainen väri vaihtelu. Erikokoisia ja sävyllään tummia oksia sekä kitattuja halkeamia.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - huomattava värisävyn muutos ajan myötä

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Tammi
<b>Design</b>	1-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Lively
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Original
<b>Mallisto</b>	Lux Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Kovuus</b>	3,7
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5S
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltu
<b>Takuu</b>	30 vuotta
	25 years
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm
<b>Paksuus</b>	15 mm
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva, Alustaan liimaus
<b>LRV</b>	40

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Muut saman malliston lattiat



Tammi Crayon



Tammi Biscotti



Tammi Ghost




Tammi Eggshell




Saarni Stream



Saarni Flow



Tammi Sky



Tammi Horizon



Tammi Coast



Tammi Shore



Tammi Sun



Tammi Terra

## SERTIFIKAATTEJA



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*