



EICHE GHOST

Die halbtransparente weiße Beizung dieses gebürsteten 1-Stab Eichenboden der Lux Collection vereint helle und dunkle Kontraste im Holz so, dass die warmen Eichenfarben sanft herausgehoben werden. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

| | |
|---------------------------------------|--|
| Produktart / Konstruktion | Holzboden / 3-Schicht-Parkett |
| Artikelnummer / EAN Code | 151N51EKB4KW240 / 7393969047975 |
| Design / Holzarten | 1-Stab / Eiche |
| Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt | Ultramatte Lack / Gefärbte Oberflächen |
| Veredelungsbehandlung | rundum mikrogefast, gebürstet |
| Breite x Länge x Dicke | 151 x 2420 x 15 mm |
| Gewicht pro Verpackung / pro m² | 17,85 kg / 8,15 kg |
| Fläche pro Verpackung / pro Palette | 2,19 m² / 118,26 m² |

DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Sortierung | Lively |
| Verriegelung | Woodloc® 5S |
| Verlegemethode | Schwimmend, vollflächige Verklebung |
| Fußbodenheizung | Ja |
| Nutzschicht Material / Dicke | Hartholz / 3,5 mm |
| Abschleifbar | 2-3 mal |
| Mittellage | Kiefer/Fichte |

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlichen Farbtöne des Holzes können enthalten sein. Von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.

Ultramatte Lack: Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.

Farbveränderung: Gefärbtes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DATEN

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Härte (Brinell) Wert / Range | 3,7 / 2,2 - 5,9 |
| LRV / LRV Std1 | 46 / 4,3 |
| Garantie | 30 Jahre |

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| | | |
|-----------------------|-------------|-------------|
| Holzfeuchtigkeit | EN13183 | 7%±2% |
| Dichte kg/m³ | | >500 kg/m³ |
| Brandverhalten | EN13501-1 | Dfl-s1 |
| Formaldehyde Emission | EN717-1 | E1 |
| PCP Gehalt | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Bruchfestigkeit N/mm² | EN1533 | NPD |
| Dauerhaftigkeit | EN350-2 | Klasse 1 |

| | |
|-------------------|-------------|
| CARB2 | Compliant |
| Rutschhemmklassse | CEN/TS15676 |



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa
| www.kahrs.com | ©Kährs,
Österreich 2026-02-15

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Crayon



Eiche Biscotti



Eiche Ghost



Eiche Eggshell



Eiche Aurora



Eiche Rise



Esche Stream



Esche Flow



Eiche Horizon



Eiche Coast



Eiche Sun



Eiche Terra