



# EICHE GHOST

Die halbtransparente weiße Beizung dieses gebürsteten 1-Stab Eichenboden der Lux Collection vereint helle und dunkle Kontraste im Holz so, dass die warmen Eichenfarben sanft herausgehoben werden. Durch das ultra-matte Finish fühlen sich die Dielen an, als würden sie aus unbehandeltem, frisch gesägtem Holz bestehen. Die Oberflächenbehandlung absorbiert das Licht, während sie den Boden vor täglichen Beanspruchungen schützt.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

<b>Artikelnummer</b>	151N51EKB4KW240
<b>EAN Code</b>	7393969047975
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Ultramattlack Das Erscheinungsbild der matten Oberfläche kann sich durch unterschiedliche Lichtquellen und einen unterschiedlichen Lichteinfall verändern.
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Gebürstet
<b>Maße</b>	151 x 2420 mm
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	17,85 kg
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,19 m <sup>2</sup> 118,26 m <sup>2</sup>

**Paketinformationen** Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlichen Farbtöne des Holzes können enthalten sein. Von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst schwarze Äste und Risse, die in jeder Größe und Anzahl vorkommen.

## FARBVERÄNDERUNG

Gefärbtes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit

## DATEN

<b>Holzarten</b>	Eiche
<b>Design</b>	1-Stab
<b>Sortierung</b>	Lively
<b>Sortimente</b>	Kährs Original
<b>Kollektion</b>	Lux Collection
<b>Abschleifbar</b>	2-3 mal
<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen
<b>Härte</b>	3,7
<b>Verriegelung</b>	Woodloc® 5S
<b>Fußbodenheizung</b>	Ja
<b>Garantie</b>	30 Jahre 25 years
<b>Deckschicht</b>	Hartholz
<b>Verschleißschichtdicke</b>	3,5 mm
<b>Mittellage</b>	Kiefer/Fichte
<b>Dicke</b>	15 mm
<b>Verlegemethode</b>	Schwimmend, Vollflächige Verklebung
<b>Oberflächenfarbe</b>	Weiß
<b>LRV</b>	46

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Rutschhemmklasse</b>	CEN/TS15676	NPD

## Gesamte Kollektion



Eiche Crayon



Eiche Biscotti



Eiche Ghost



Eiche Eggshell



Eiche Aurora



Eiche Rise



Eiche Horizon



Eiche Sun

## ZERTIFIKAT



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*