



## EIK GHOST

Den gjennomsiktige hvite innfargingen på dette børstede 1-stavs eikegulvet i Lux Collection balanserer lyse og mørke kontraster i treet slik at de subtile varme eiketonene mykt filtrerer gjennom. Med mikrofas på fire sider er uttrykket av en klassisk fullplank sikret. Hvert bord er forsiktig børstet til fullkommenhet for å forsterke sorteringens naturlige karakter. Den ultra matte lakken skaper inntrykk av nylig saget tømmer som effektivt eliminerer reflekser, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

### PRODUKTBEKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	151N51EKB4KW240
<b>EAN kode</b>	7393969047975
<b>Overflatebehandling</b>	Ultra matt lakk Utseendet på den matte overflaten kan variere avhengig av lyskilder og vinkler.
<b>Behandlet</b>	Mikrofas 4 sider, Børstet
<b>Dimensjon</b>	2420 x 151 x 15 mm
<b>Vekt per pakning</b>	17,85 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,19 m <sup>2</sup> 118,26 m <sup>2</sup>
<b>Pakkeinfo</b>	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

### DETALJERT BESKRIVELSE

All naturlige fargevariasjoner av treet tillatt fra lyst til mørkt. Yteved kan forekomme. Gulvet inneholder kvist, utbedret kvist, og sprekker. Ubegrenset kvist og sprekker.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt - merkbar fargeendring over tid

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Eik
<b>Design</b>	1-stav
<b>Sortering</b>	Lively
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original
<b>Kolleksjon</b>	Lux Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	3,7
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm
<b>Kjernemateriale</b>	Furu/Gran/Or
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>LRV</b>	46
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, Lim ned

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.*