

133NCDEK15KW240 / 7393969034234



ROVERE ERVE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

EAN		
Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	
Trattamenti superficiali /	Vernice opaca / Superficie naturale	
Naturale/Colorato		
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 13 mm	
Spessore		
Peso per confezione / per	24,5 kg / 7,21 kg	
m2		
Mq. per confezione / pr	3,4 m ² / 170 m ²	
pallet		
INFORMAZIONI		
Scelte	Lively	
Incastro	Woodloc® 5G	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	

Si

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Densità minima media		>500 kg/m³
kg/m³		
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1
Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD





CARATTERISTICHE TECNICHE

Riscaldamento a pavimento

Strato superficiale

intervallo LRV / LRV Std1

materiale / spessore
Pannello centrale

Durezza (Brinell) valore /

DESCRIZIONE DETTAGLI

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Presenza di alburno. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Variazione tonalità: Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

Legno duro / 2,6 mm

Pino/Abete/Ontano

3,7 / 2.2 - 5.9

36 / 9.9

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve