



## ESCHE VAILA

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	133NACAK50KW240	Holzarten	Esche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969034210	Design	3-Stab	Dichte kg/m³		>500 kg/m <sup>3</sup>
Oberflächenbehandlung	Lack	Sortimente	Kährs Avanti	Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Maße	200 x 2423 mm	Kollektion	Tres collection	Formaldehyde	EN717-1	E1
Gewicht pro Verpackung	24,5 kg		2 mal	Emission		
m² pro Paket	3,4 m²	Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
	170 m²	Härte	4,0	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Verriegelung	Woodloc® 5G	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
		Fußbodenheizung	Ja	Wärmedurchlasswiderstand		.09 (m2K/W)
DETAILBESCHREIBUNG			20 Jahre	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
Brauntönen. Das Produkt umfasst mittlere Abweichungen und schwarze Äste. Äste variieren in Größe und Anzahl			20 years	CARB2		Compliant
		Deckschicht	Hartholz	Slipperiness CEN/TS15676		NPD
		Verschleißschichtdicke	2,6 mm			
		Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen			
			13 mm			
Die helle Cremefarbe dunkelt nach und erreicht eine dunklere Strohfarbe.		Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung			

## Weitere Produkte dieser Kollektion







Esche Ceriale



Esche Vaila



Eiche Erve



Eiche Abetone



Eiche Lecco

## **ZERTIFIKAT**















## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.