



ASH VAILA

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO				
Codice articolo / Codice	133NACAK50KW240 / 7393969034210			
EAN				
Design / Specie di legno	3 Listelli / Frassino			
Trattamenti superficiali /	Vernice / Superficie naturale			
Naturale/Colorato				
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 13 mm			
Spessore				
Peso per confezione / per	24,5 kg / 7,21 kg			
m2				
Mq. per confezione / pr	3,4 m ² / 170 m ²			
pallet				

ı	NII		DN/	AZ		NII
ı	IVI	Γ	I IV	\neg	\cup	IVI

Incastro	Woodloc® 5G
Metodi di posa	Flottante, Incollato
Riscaldamento a pavimento	Si
Strato superficiale	Legno duro / 2,6 mm
materiale / spessore	
Durezza (Brinell) valore /	4,0 / 2.8 - 6.2
intervallo	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tasso di umidità	EN13183	7%±2%			
Densità minima media		>500 kg/m³			
kg/m³					
Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Dfl-s1			

DESCRIZIONE DETTAGLI

Tutte le variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Variazione tonalità: Il color crema pallido si inscurisce in bruno paglierino.


La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Classe di emissione di	EN717-1	E1
formaldeide		
Contenuto di	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
pentaclorofenolo		
Resistenza alla rottura	EN1533	NPD
N/mm²		
Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
CARB2		Conforme
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD







Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve