



EG ABETONE

Abetone, 13 mm, er en 3-stav eg, hvid matlak med moderate farvevariationer, kan indeholde mindre knaster.

PRODUKT BESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKABER		
Artikelnummer	133NABEK1VKW240	Træsarter	Eg	Moisture content	EN13183	7%±2%
EAN kode	7393969034142	Design	3-stav	Minimum Mean Density kg/m ³		>500 kg/m ³
Overfladebehandling	Mat lak	Skala	Kährs Avanti	Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Dimensioner	200 x 2423 mm	Kollektion	Tres Collection	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Vægt pr. pakke	24,5 kg	Kan slibes	2-3 ganger	Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Areal pr. pakke	3,4 m ²	Natur/Indfarvet	Laseret	Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
	170 m ²	Hårdhed	3,7	Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.	Fuge	Woodloc® 5G	Thermal Resistance R-Value		.09 (m ² K/W)
		Gulvvarme	Ja	Biological Durability	EN350-2	Class 1
		Garanti	20 år 20 years	CARB2		Compliant
		Slidlag	Hårdttræe	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Slidlag	2,6 mm 13 mm			
		Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning			
DETALJE BESKRIVELSE						
<p>Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.</p>						
FARVEFORANDRING						
<p>Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.</p>						

Andre produkter i denne kollektion



Ask Ceriale



Ask Vaila



Eg Abetone



Eg Lecco

CERTIFIKAT



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.