




 $>500 \text{ kg/m}^3$

E1

ROVERE ABETONE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Codice articolo / Codice	133NABEK1VKW240 / 7393969034142	Densità minima media	
EAN		kg/m³	
Design / Specie di legno	3 Listelli / Rovere	Classe di reazione al fuoco	EN1
Trattamenti superficiali /	Vernice opaca / Superficie colorata	Classe di emissione di	EN7
Naturale/Colorato		formaldeide	
Larghezza x Lunghezza x	200 x 2423 x 13 mm	Contenuto di	CEN
Spessore		pentaclorofenolo	
Peso per confezione / per	24,5 kg / 7,21 kg	Resistenza alla rottura	EN1
m2		N/mm²	
Mq. per confezione / pr	3,4 m ² / 170 m ²	Durabilità biologica	EN3
pallet		CARB2	
INFORMAZIONI		Slip resistance	CEN
Incastro	Woodloc® 5G	floor	
Metodi di posa	Flottante, Incollato	score (E	
Riscaldamento a pavimento	Si	Q SCS Global Services	
Strato superficiale	Legno duro / 2,6 mm		
materiale / spessore			
Pannello centrale	Pino/Abete/Ontano		
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9		
intervallo			
LRV / LRV Std1	35 / 5		
CARATTERISTICHE TECNIO	CHE	<u> </u>	

Resiste	nza	alla	rott
N/mm ²			
Durabil	ità l	oiolo	gica



EN13501-1

EN717-1





DESCRIZIONE DETTAGLI

Tasso di umidità

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri medi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Variazione tonalità: Prodotto maculato - variazione di colore nel tempo.

EN13183

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

7%±2%

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Lecco



Rovere Lecco



Rovere Abetone



Rovere Erve



Acero di montagna Gotha



Ash Ceriale



Ash Vaila



Rovere Erve